

# **П6-139/3, П6-139/3М**

---

**ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ПИРАМИДАЛЬНАЯ  
РУПОРНАЯ АНТЕННА**

**П6-139/3, П6-139/3М**

**Нормы расхода материалов**

**КНПР.464316.019 НМ**

---

## НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Таблица 1

| №.<br>п/п | Наименование<br>материала                    | Характеристика материала                                               |                                                                                 | Норма<br>расхода,<br>единица<br>измерения | Примечание                      |
|-----------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|
|           |                                              | Марка (артикул),<br>обозначение<br>нормативного<br>документа (ГОСТ,ТУ) | Сортамент<br>(размер),<br>обозначение<br>нормативного<br>документа<br>(ГОСТ,ТУ) |                                           |                                 |
| 1         | Смазка                                       | ОКБ-122-7                                                              | ГОСТ 18179-72                                                                   | 0,2 кг                                    | На проведение<br>ТО             |
| 2         | Смазка<br>Консервационная<br>антикоррозийная | «Сало пушечное»                                                        | ГОСТ 19537-83                                                                   | 0,2 кг                                    | На проведение<br>консервации    |
| 3         | Упаковочный<br>материал                      | Пленка ПВХ                                                             | ГОСТ 25250-88                                                                   | 0,2 кг                                    | На проведение<br>консервации    |
| 4         | Осушитель                                    | Силикагель<br>технический                                              | ГОСТ 3956-76                                                                    | 0,15 кг                                   | На проведение<br>консервации    |
| 5         | Жидкость<br>обезжиривающая                   | Спирт этиловый<br>ректификованный<br>технический                       | ГОСТ 18300-87                                                                   | 0,001 кг в<br>год                         | На проведение<br>ТО             |
| 6         | Жидкость<br>обезжиривающая                   | Спирт этиловый<br>ректификованный<br>технический                       | ГОСТ 18300-87                                                                   | 0,001 кг                                  | На проведение<br>расконсервации |
| 7         | Жидкость<br>обезжиривающая                   | Уайт спирт<br>или растворитель<br>647                                  | ГОСТ 3134-78<br><br>ГОСТ 18188-72                                               | 0,3 кг в год                              | На проведение<br>консервации    |
| 8         | Протирочная<br>ткань                         | Бязь<br>хлопчатобумаж-<br>ная                                          | ГОСТ 11680-78                                                                   | 0,2 кг в год                              | На проведение<br>ТО             |
| 9         | Протирочная<br>ткань                         | Ветошь                                                                 | -----                                                                           | 0,3 кг в год                              | На проведение<br>ТО             |