

П6-130

**РУПОР ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ
КРУГОВОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ**

П6-130

Нормы расхода материалов

КНПР.464663.003 НМ

НОРМЫ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ

Таблица 1

№. п/п	Наименование материала	Характеристика материала		Норма расхода, единица измерения	Примечание
		Марка (артикул), обозначение нормативного документа (ГОСТ,ТУ)	Сортамент (размер), обозначение нормативного документа (ГОСТ,ТУ)		
1	Смазка	ОКБ-122-7	ГОСТ 18179-72	0,1 кг	На проведение ТО
2	Смазка Консервационная антикоррозийная	«Сало пушечное»	ГОСТ 19537-83	0,1 кг	На проведение консервации
3	Упаковочный материал	Пленка ПВХ	ГОСТ 25250-88	0,2 кг	На проведение консервации
4	Осушитель	Силикагель технический	ГОСТ 3956-76	0,2 кг	На проведение консервации
5	Жидкость обезжиривающая	Спирт этиловый ректификованный технический	ГОСТ 18300-87	0,001 кг в год	На проведение ТО
6	Жидкость обезжиривающая	Спирт этиловый ректификованный технический	ГОСТ 18300-87	0,001 кг	На проведение расконсервации
7	Жидкость обезжиривающая	Уайт спирт или растворитель 647	ГОСТ 3134-78 ГОСТ 18188-72	0,2 кг в год	На проведение консервации
8	Протирочная ткань	Бязь хлопчатобумаж- ная	ГОСТ 11680-78	0,3 к в год	На проведение ТО
9	Протирочная ткань	Ветошь	-----	0,3 кг в год	На проведение ТО